

Máquina motoniveladora

Gracias por navegar en nuestro sitio web.

Somos una fabrica de maquinas motoniveladoras en China, certificada por el ISO9000. Nuestra Maquina motoniveladora es una máquina de construcción utilizada principalmente para operaciones de nivelación sobre la superficie de la tierra. Es extensivamente utilizada en la construcción y mantenimiento de carreteras, caminos de grava, así como la construcción de aeropuertos, etc.

Configuración y características

1. Nuestra Maquina motoniveladora usa el motor de diesel Cummins, cuya calidad es altamente garantizada.
2. Utiliza ejes Meritos, el mejor tipo de eje para la Maquina Motoniveladora.
3. Emplea la mas avanzada caja de cambios de Hangzhou, que se realiza mediante la alta tecnología Alemana ZF.
4. La utilización de la bomba hidráulica SAUER y la válvula multi-vía HUSCO aseguran un sistema hidráulico seguro.
5. Las cabinas de lujo vienen equipadas con aire acondicionado que proporciona al conductor una alta visibilidad y una gran comodidad.
6. Múltiples componentes opcionales están disponibles, tales como topadora frontal, desgarrador trasero, etc.

Principales Especificaciones Técnicas

Máquina Motoniveladora MG135

Marca	WBEST (Máquina Motoniveladora)	
Modelo	MG135	
Motor	Marca	Cummins
	Modelo	6BT5.9-C135
	Energía clasificada (kilovatio)	100kw/135 hp
	Velocidad nominal de rotación (PGR)	2200
	Desplazamiento (L)	5.9
Rendimiento en el Trabajo	Máxima Distancia mínima al suelo (mm)	430
	Mínimo Radio giratorio	7.8
	Marco de Articulación (L/R)	25° (L/R)
	Arco de dirección del eje delantero	45° (L/R)
	Máxima tracción	61.3 KN
Velocidad de Avance	1 ^{ra} Velocidad (km/h)	5
	2 ^{da} Velocidad (km/h)	8
	3 ^{ra} Velocidad (km/h)	11
	4 ^{ta} Velocidad (km/h)	19
	5 ^{ta} Velocidad (km/h)	23
	6 ^{ta} Velocidad (km/h)	38
Maxima Velocidad Inversa (km/h)	23	
Cuchilla	Angulo de Corte	26°-70°
	L*H (mm)	3710*610
	Max. Altura de elevación (mm)	450
	Max. Profundidad de corte (mm)	500
	Angulo de Rotación	360°
Capacidad	Tanque de Combustible (L)	290
	Tanque de Aceite Hidráulico (L)	110
Dimensión (L*W*H)(mm)	8015*2380*3050	
Peso Operativo(kg)	11,000	
Estándar de producción	ISO9001:2008	
Tipo de embalaje(Envío por mar)	Contenedores de Transporte	

Máquina motoniveladora MG165

Marca	WBEST (Máquina Motoniveladora)	
Modelo	MG135	
Motor	Marca	Cummins
	Modelo	6BT5.9-C135
	Energía clasificada (kilovatio)	100kw/135 hp
	Velocidad nominal de rotación (PGR)	2200
	Desplazamiento (L)	5.9
Rendimiento en el Trabajo	Máxima Distancia mínima al suelo (mm)	430
	Mínimo Radio giratorio	7.8
	Marco de Articulación (L/R)	25° (L/R)
	Arco de dirección del eje delantero	45° (L/R)
	Máxima tracción	61.3 KN

Velocidad de Avance	1 ^{ra} Velocidad (km/h)	5
	2 ^{da} Velocidad (km/h)	8
	3 ^{ra} Velocidad (km/h)	11
	4 ^{ta} Velocidad (km/h)	19
	5 ^{ta} Velocidad (km/h)	23
	6 ^{ta} Velocidad (km/h)	38
Maxima Velocidad Inversa (km/h)		23
Cuchilla	Angulo de Corte	26°-70°
	L*H (mm)	3710*610
	Max. Altura de elevación (mm)	450
	Max. Profundidad de corte (mm)	500
	Angulo de Rotación	360°
Capacidad	Tanque de Combustible (L)	290
	Tanque de Aceite Hidráulico (L)	110
Dimensión (L*W*H)(mm)		8015*2380*3050
Peso Operativo(kg)		11,000
Estándar de producción		ISO9001:2008
Tipo de embalaje(Envío por mar)		Contenedores de Transporte

Nuestra empresa se encuentra en Xuzhou, provincial de Jiangsu. Aquí disfrutamos de unos convenientes medios de transporte, lo que reduce los costos de envío para nuestros clientes. Con el fin de satisfacer las diferentes necesidades de los clientes, además de nuestra Maquina Motoniveladora, producimos Compactador de neumáticos, Rodillo compactador vibratorio, y Máquina pavimentadora de concreto de asfalto. Por favor sienta toda la libertad de contactarnos si necesita de nuestros productos de construcción de caminos

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: