

## Máquina motoniveladora

La Compañía de Maquinaria Pesada Xuzhou Wbest es una profesional productora y proveedora de Maquinas Motoniveladoras, situada en China. La base ofrece un centro comercial de ventanilla para satisfacer todas sus necesidades en construcción de carreteras. Nuestra Maquina Motoniveladora es muy eficiente, precisa, versátil, y puede realizar la nivelación de la superficie del terreno, excavación de zanjas, demolición, eliminación de nieve, la compactación, la mezcla, y muchas otras funciones. En la actualidad es ampliamente utilizado en defensa de la ingeniería, las minas, la construcción de carreteras, construcciones para la reserva de agua y para el mejoramiento de los campos agrícolas.

Esta página muestra dos clases de nuestra nuestras maquinas motoniveladoras, la Maquina Motoniveladora MG165A y la Maquina Motoniveladora MG185. La Maquina Motoniveladora MG185 es muy particular, este prototipo fue examinado por el Centro de Supervisión de Calidad e Inspección de Maquinaria para la Construcción Nacional, cumple con los requisitos de diseño y con los estándares relacionados, como por ejemplo GB/T14782-1993, GB/T8506-1987, GB/T16278-1996 y GB16710.1-1996.

### Configuración y características

1. Nuestra Maquina Motoniveladora está equipada con motor diesel Cummins, que es acompañado por un servicio de garantía internacional.
2. Utiliza ejes Meritor, que está especialmente diseñado para máquinas motoniveladoras.
3. Adopta la caja de cambios avanzada de Hangzhou, que se desarrollo sobre la base de alta tecnología Alemana ZF.
4. El sistema hidráulico es seguro y fiable, ya que utiliza la bomba hidráulica SAUER y la válvula de multi-vía HUSCO de América.
5. La espaciosa cabina viene equipada con aire acondicionado que proporciona al conductor con una gran visibilidad y comodidad.
6. Otros componentes como topadora frontal, desgarrador trasero etc. son opcionales.
7. El desgarrador trasero opcional tiene cinco cuchillas.
8. La cuchilla tiene control hidráulico completo.

### Maquina Motoniveladora MG165A

Al igual que la Maquina Motoniveladora MG185, la Maquina Motoniveladora MG165A también usa la caja de cambios WG180 y tiene una capacidad de carga superior a la Maquina Motoniveladora MG165.

### Especificaciones técnicas de Maquina Motoniveladora MG165A

Marca	WBEST (Motor Grader)	
Modelo	MG165A	
Motor	Marca	Cummins
	Modelo	6BT5.9-C170
	Rated Power(KW)	125kw/170hp
	Velocidad de rotación nominal (rmp)	2200
	Desplazamiento(L)	5.9
Rendimiento en el trabajo	Max. Separación de tierra (mm)	430
	Min. Giro del Radio	7.8
	Marco de Articulación (L/R)	25° (L/R)
	Arco de dirección del eje delantero	45° (L/R)
	Máxima tracción	82 KN
La velocidad de avance	1 <sup>ra</sup> Velocidad(km/h)	5
	2 <sup>da</sup> Velocidad(km/h)	8
	3 <sup>ra</sup> Velocidad(km/h)	11
	4 <sup>ta</sup> Velocidad(km/h)	19
	5 <sup>ta</sup> Velocidad(km/h)	23
	6 <sup>ta</sup> Velocidad (km/h)	38
Max. Velocidad Invertida(km/h)	23	
Cuchilla	Angulo del Corte de la Cuchilla	26°-70°
	L*H(mm)	3965*610
	Max. Altura de elevación (mm)	450
	Max. Profundidad de corte(mm)	500
	Angulo de Rotacion	360°
Capacidad	Tanque de combustible(L)	290
	Tanque de Aceite Hidraulico(L)	110
Dimensión (L*W*H)(mm)	9132*2610*3440	
Peso Operativo(kg)	15,000	
Estándar de producción	ISO9001:2008	
Tipo de embalaje (envío por mar)	Contenedores de transporte	

### Especificaciones técnicas de la Maquina Motoniveladora MG185

Marca	WBEST (Maquina Motoniveladora)	
Modelo	MG185	
Motor	Marca	Cummins
	Modelo	6BT5.9-C180
	Energia Clasificada(KW)	132kw/180hp
	Velocidad de rotacion nominal(rmp)	2200
	Desplazamiento(L)	5.9
Rendimiento en el trabajo	Max. Separación de tierra (mm)	430
	Min. Radio de giro	7.8
	Marco de Articulación (L/R)	25° (L/R)
	Arco de dirección del eje delantero	45° (L/R)
	Máxima tracción	90 KN
La velocidad de avance	1 <sup>ra</sup> Velocidad(km/h)	5
	2 <sup>da</sup> Velocidad(km/h)	8
	3 <sup>ra</sup> Velocidad(km/h)	11
	4 <sup>ta</sup> Velocidad(km/h)	19
	5 <sup>ta</sup> Velocidad(km/h)	23
	6 <sup>ta</sup> Velocidad(km/h)	38
Max. Velocidad Invertida(km/h)	23	
Cuchilla	Ángulo de corte de la cuchilla	26°-70°
	L*H(mm)	3965*610
	Max. Altura de elevación (mm)	450
	Max. Profundidad de corte (mm)	500
	Ángulo de rotación	360°
Capacidad	Tanque de Combustible(L)	290
	Tanque de Aceite Hidraulico(L)	110
Dimensión (L*W*H)(mm)	9132*2610*3440	
Peso Operacional(kg)	15,500	
Estándar de producción	ISO9001:2008	
Tipo de embalaje (envío por mar)	Contenedores de Transporte	

Además de Máquinas Motoniveladoras, también producimos Estabilizadores de Suelo, Máquinas Pavimentadoras de Concreto y de Asfalto, Compactador de Neumáticos, etc. para clientes de todas partes del mundo. Desde nuestra fundación, nosotros en Wbest constantemente introducimos tecnología y equipos avanzados de todas partes del mundo, con el fin de mejorar el rendimiento y la eficiencia de nuestra maquinaria vial. Debido a nuestros esfuerzos, nuestros productos son de alta calidad, de mejor precio económico, y por lo tanto son muy populares entre los clientes de Rusia, Brasil, India, Irán, Argentina, Perú, Sudáfrica, Asia Central, entre otros.

Le invitamos a contactarnos si necesita de nuestros productos. Nuestro personal esta listo para servirle.

## FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address:

