

Máquina motoniveladora

Primeramente, gracias por visitar nuestra pagina web! Somos productores y proveedores de máquinas motoniveladoras en China! Aquí te mostramos tres de nuestros modelos de maquinas motoniveladoras, que incluyen la maquina motoniveladora MG200, la maquina motoniveladora MG220 y la maquina motoniveladora MG220A.

Configuración y Características

1. Nuestras maquinas motoniveladoras son de alta calidad y de precios competitivos.
2. Utilizan el motor a diesel Cummins con el servicio de garantía internacional
3. Manejan los ejes Meritor, que es una de las mejores marcas de ejes para maquinas motoniveladoras
4. Su caja de cambios tiene la alta tecnología de Hangzhou, con la influencia de la tecnología Alemana ZF
5. La bomba hidráulica Americana SAUER y la válvula de multi-vía HUSCO garantizar un sistema fiable y seguro
6. La espaciosa cabina viene equipada con aire acondicionado que proporciona al conductor una gran visibilidad y una comodidad óptima
7. Los componentes opcionales incluyen topadora frontal, desgarrador trasero etc
8. La cuchilla tiene un completo control hidráulico
9. El desgarrador trasero opcional tiene cinco cuchillas

Especificaciones Técnicas Principales Maquinas Motoniveladora MG200

Marca	WBEST (Motor Grader)	
Modelo	MG200	
Motor	Marca	Shangchai diesel
	Modelo	D6114ZG31
	Energía clasificada (KW)	147kw/200hp
	Velocidad de rotación nominal (rpm)	2300
	Desplazamiento (L)	5.9
Rendimiento en el trabajo	Max. Separación de tierra (mm)	430
	Min. Radio de giro	7.8
	Marco de Articulación (L/R)	25° (L/R)
	Dirección Arco del eje delantero	45° (L/R)
	Máxima tracción	94 KN
La velocidad de avance	1 ^{ra} Velocidad(km/h)	5
	2 ^{da} Velocidad(km/h)	8
	3 ^{ra} Velocidad(km/h)	11
	4 ^{ta} Velocidad(km/h)	19
	5 ^{ta} Velocidad(km/h)	23
	6 ^{ta} Velocidad(km/h)	38
Max. Velocidad Inversa(km/h)	23	
Cuchilla	Ángulo de corte de la cuchilla	26°-70°
	L*H(mm)	4270*610
	Max. Altura de elevación (mm)	450
	Max. Profundidad de corte (mm)	500
	Ángulo de rotación	360°
Capacidad	Tanque de combustible (L)	290
	Tanque de aceite hidráulico (L)	110
Dimensión (L*W*H)(mm)	9450*2610*3440	
Peso (kg)	16,200	
Estándar de producción	ISO9001:2008	
Tipo de embalaje (envío por mar)	Transporte de contenedores	

Maquina Motoniveladora MG220

Marca	WBEST (Motor Grader)	
Modelo	MG220	
Motor	Marca	M
	Modelo	6BT5.9-215
	Energía clasificada (KW)	160kw/215hp
	Velocidad de rotación nominal (rpm)	2200
	Desplazamiento (L)	5.9
Rendimiento en el trabajo	Max. Separación de tierra (mm)	430

	Min. Radio de giro	7.8
	Marco de Articulación (L/R)	25° (L/R)
	Dirección Arco del eje delantero	45° (L/R)
	Dirección Arco del eje delantero	98 KN
La velocidad de avance	1 ^{ra} Velocidad (km/h)	5
	2 ^{da} Velocidad (m/h)	8
	3 ^{ra} Velocidad(km/h)	11
	4 ^{ta} Velocidad(km/h)	19
	5 ^{ta} Velocidad(km/h)	23
	6 ^{ta} Velocidad(km/h)	38
Max. Velocidad Inversa(km/h)		23
Cuchilla	Ángulo de corte de la cuchilla	26°-70°
	L*H(mm)	4270*610
	Max. Altura de elevación (mm)	450
	Max. Profundidad de corte (mm)	500
	Ángulo de rotación	360°
Capacidad	Tanque de Combustible(L)	290
	Tanque de aceite hidráulico (L)	110
Dimension(L*W*H)(mm)		9450*2610*3440
Peso (kg)		17,000
Estándar de producción		ISO9001:2008
Tipo de embalaje (Envío por mar)		Transporte de contenedores
Fabricante		Xuzhou WBEST Heavy-Duty Machinery Science& Technology Co., Ltd.

Máquina motoniveladora MG220A

Marca		WBEST (Maquina Motoniveladora)	
Modelo		MG220A (Tracción total)	
Motor	Marca	Cummins	
	Modelo	6BT5.9-215	
	Energía clasificada (KW)	160kw/215hp	
	Velocidad de rotación nominal (rmp)	2200	
	Desplazamiento (L)	5.9	
	Rendimiento en el trabajo	Max. Separación de tierra (mm)	430
Min. Radio de giro		7.8	
Marco de Articulación (L/R)		25° (L/R)	
Dirección Arco del eje delantero		45° (L/R)	
Máxima tracción		115 KN	
La velocidad de avance		1 ^{ra} Velocidad (km/h)	5
	2 ^{da} Velocidad(km/h)	8	
	3 ^{ra} Velocidad(km/h)	11	
	4 ^{ta} Velocidad(km/h)	19	
	5 ^{ta} Velocidad(km/h)	23	
	6 ^{ta} Velocidad(km/h)	38	
Max. Velocidad Inversa(km/h)		23	
Cuchilla	Ángulo de corte de la cuchilla	26°-70°	
	L*H(mm)	4270*610	
	Max. Altura de elevación (mm)	450	
	Max. Profundidad de corte (mm)	500	
	Ángulo de rotación	360°	
Capacidad	Tanque de Combustible(L)	290	
	Tanque de aceite hidráulico (L)	110	
Dimension(L*W*H)(mm)		9642*2610*3440	
Peso(kg)		17,500	
Estándar de producción		ISO9001:2000	
Tipo de embalaje (envío por mar)		Transporte de contenedores	

Aquí les ofrecemos información sobre el grado de desempeño técnico en Wbest. Esperamos que esto le pueda ayudar a seleccionar la Máquina Motoniveladora adecuada para sus necesidades.

1. La palanca de control debe cumplir con los requisitos de ergonomía, el logro conveniente de la operación, eficiente, cómoda y precisa.

-
2. Con el fin de hacer la operación más fácil y segura, las Maquinas Motoniveladoras de alto grado generalmente vienen equipadas con un dispositivo electrónico de regulación de la altura y de monitoreo electrónico.
 3. La proporción entre los parámetros de funcionamiento, la potencia del motor, la carga por eje, la longitud de la lámina, la tracción, etc deben ser razonables.
 4. Las especificaciones de las Maquinas Motoniveladoras deben adaptarse a las exigencias específicas de fabricación. Para la construcción de carreteras, se debe utilizar una Maquina Motoniveladora con hoja larga y nivelación de alta precisión. Para la construcción de minas por carretera, puede elegir una motoniveladora con la hoja ligeramente cortos, de alta potencia, alta resistencia y precisión de nivelación relativamente bajo.
 - Para un amplio sitio de construcción, una Maquina Motoniveladora con un sistema de nivelación automática es el producto mas adecuado
 5. En la elección de una Maquina Motoniveladora, también debe tener en cuenta la calidad del producto, precio, duración, costo de operación, servicio post-venta, y mucho más.

Como productor certificado por ISO9000 para máquinas de construcción de carreteras, no sólo ofreceremos a los clientes la más alta calidad de Maquinas Motoniveladoras, Compactador de Neumáticos, Estabilizador de Suelos, etc, sino también un servicio superior. Ofrecemos una garantía de 12 meses en nuestros productos. El servicio de OEM, la instalación de productos y servicios de entrenamiento de operadores también están disponibles bajo petición. Hoy en día, nuestros productos son bien recibidos por los clientes de Rusia, Brasil, India, Irán, Argentina, Perú, Sudáfrica y Asia Central, entre otros países.

Póngase en contacto con nosotros para más información. Esperamos con ansias hacer negocios con usted.

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: