

Compactador de neumáticos

Nosotros en Wbest apreciamos su interés en nuestra pagina web! Como fabricantes de Compactadores de Neumáticos chinos, nosotros les ofrecemos una amplia gama de productos para clientes de todas partes del mundo.

Esta página de productos principalmente muestra nuestro Compactador de neumáticos MTR302, que esta equipado con el motor a diesel de Shangchai, la caja de cambios de Hangzhou Advance y el convertidor de par.

Con el fin de maximizar la comodidad al manejar, la espaciosa cabina esta equipada con un aire acondicionado. El sistema de trabajo también adopta un control electro-hidráulico que reduce la intensidad operacional en la labor.

De acuerdo con los requerimientos especificas, la deseada presión en compactar puede ser adquirida al regular la auto-carga y presión en los neumáticos. En adición, los neumáticos traseros y los neumáticos delanteros respectivamente adoptan un conjunto rígido y un conjunto giratorio, para asegurarle el efecto de compactar máximo.

Especificaciones técnicas del Compactador de neumáticos

Marca	WBEST (Compactadores de Neumáticos)	
Modelo	MTR 302	
Motor	Marca	Shangchai Diesel
	Modelo	D6114ZG6B
	Energia Clasificada(KW)	132kw
	Velocidad de rotacion nominal (rpm)	2000
Rendimiento del Trabajo	Min. Masa de Trabajo(kg)	17,000
	Max. Masa de Trabajo(kg)	30,000
	Ancho de Rodadura(mm)	2750
	Balanceo de Presion(Kpa)	260~480
	Superposicion del Balanceo(mm)	45
	Max. Pendiente superable	20%
	Min Radio de Giro(mm)	9000
	Oscilacion de la rueda delantera (mm)	±45
Velocidad de trabajo (km/h)	0~8	
Velocidad de manejo(km/h)	0~16	
Modo de Freno	Manejo de Freno	Freno de Pie
	Freno de estacionamiento	Freno de Mano
Numero de Neumaticos	5 delanteros and 6 traseros	
Separacion entre ejes (mm)	3840	
Voltaje del sistema electrico (V)	24	
Dimension(L*W*H)(mm)	5050*2845*3495	
Estandar de produccion	ISO9001:2008	

Con el fin de asegurar que el compactador de neumáticos funcione en su punto mas alto de funcionamiento. Nosotros en Wbest le ofrecemos información útil en cuanto a como se debe mantener el compactador de neumáticos.

1. Antes de operar. Por favor asegúrese de que las partes estén aseguradas, la presión de los neumáticos, el porte, etc.
2. Regularmente compruebe si el tanque de aceite hidráulico necesita ser rellenado o no, y asegure bien la pipa de aceite para que no tenga problemas de derrame.
3. Lubrique cada parte de acuerdo con la lubricación específica que se necesita.
4. Usualmente revise y de mantenimiento al sistema de frenos.
5. Durante la tranportacion, la presion de los neumaticos debe mantenerse entre 0.6 a 0.65Mpa

Con años de tratar de expandir nuestra lista de productos, ahora en Wbest somos capaces de ofrecerle Maquinas motoniveladoras, Estabilizadores de suelos y Rodillos compactadores vibratorios aparte del compactador de neumáticos. Caracterizado por ser fiable, de calidad, fácil operación y excelente durabilidad, nuestros productos son muy solicitados por clientes de Rusia, Brasil, India, Irán, Argentina, Perú, Sudáfrica, entre otros.

Si esta interesado en nuestros productos, por favor siéntase libre de contactarnos. Nosotros estamos listos para hacer negocios con usted!

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: