

## Estabilizador de suelos

Gracias por visitar nuestro sitio web. Somos el principal fabricante de Estabilizadores de suelos en China. Con la producción de nuestras maquinas motoniveladoras, estabilizadores de suelo, máquina pavimentadora de concreto de asfalto etc, nosotros solo usamos los componentes de la mas alta calidad, tales como el motor a diesel Cummins de Dongfeng, bombas hidráulicas Sauer de los Estados Unidos, y las válvulas de multi-vías, para garantizar el funcionamiento confiable de nuestras maquinas. Hoy en día, debido a un rendimiento fiable y nuestro excelente servicio al cliente, nuestros productos son muy solicitados por los clientes de Rusia, Brasil, India, Irán, Etiopía, Argentina, Perú, Sudáfrica y otros países. Si usted los necesita, por favor no dude en contactarse con nosotros. Estamos encantados de ayudarle. En el siguiente texto, le presentamos nuestros estabilizadores del suelo SS400-23.

### Características

1. Nuestro estabilizador de suelo adopta la avanzada refrigeración de aceite hidráulico y de intercambio de tecnología, por lo que su sistema hidráulico trabaja a una temperatura baja.
2. Se instala con el motor a diesel Cummins, por lo que tiene bajo nivel de ruido en funcionamiento y un buen rendimiento.
3. Sus dispositivos de dirección todo hidráulico garantizan un sistema de dirección flexible.
4. La velocidad de desplazamiento y la velocidad del motor se pueden ajustar de forma continua
5. Se utilizan bomba hidráulica Sauer y el motor hidráulico importado de América.
6. La cabina del conductor esta diseñada con un acondicionador de aire. Por lo que es muy cómoda. Además, es espaciosa, lo que proporciona al conductor con una visión más amplia.
7. Su tubo hidráulico de goma importada y la cabeza del tubo tienen una calidad confiable y no se producen fugas, Además, cumplen con el estándar alemán DIN, con lo que usted puede confiar en la calidad.
8. Nuestro estabilizador de suelo de calidad superior se encuentran a precios competitivos.

### Parámetros técnicos del Estabilizador de Suelos SS400-23

Marca	WBEST	
Modelo	SS400-23	
Motor	Marca	Cummins
	Modelo	NTA855-C400
	Potencia Nominal (KW/HP)	298/400
	Velocidad de rotacion nominal(rmp)	2400
	Desplazamiento (L)	14
Rendimiento de Trabajo	Ancho de Mezcla (mm)	2300
	Profundidad de Mezcla(mm)	0~400
	Velocidad de Desplazamiento(km/h)	0~24
	Velocidad de Funcionamiento(km/h)	0~3
	Velocidad de rotacion del rotador (r/min)	0~150
	Min. Distancia al suelo (mm)	420
	Min.Radio de giro (mm)	7100
	Base de Rueda (mm)	3350
	Banda de Rueda Frontal (mm)	2200
	Banda de Rueda Trasera(mm)	2060
Grado de habilidad	≥20%	
Masa Laboral (kg)	15,200	
Neumatico	Neumatico Frontal(tamaño y presion)	12.00-20 (0.35Mpa)
	Neumatico trasero(tamaño y presion)	23.5-25 (0.30Mpa)
Tension del sistema electrico(V)	24	
Dimension (L*W*H) (mm)	8800*3400*3550	
Estandar de la produccion	ISO9001:2008	

La compañía WBest tiene certificados de ISO9001: 2000. Situada en la ciudad de Xuzhou, nuestra sede tiene una superficie de 51.066.1 metros cuadrados. Con esta base de gran producción, podemos producir 5.000 piezas de maquinaria de construcción de carreteras cada año. Nuestros productos incluyen principalmente Maquinas Motoniveladora, Compactador de Neumático, Rodillos Compactadores Vibratorios, Estabilizador de Suelo y Máquina Pavimentadora de Concreto de Asfalto

Le damos la bienvenida a visitar nuestra empresa. Para cualquier pregunta o duda sobre nuestro estabilizador de suelo, por favor no dude en contactarse con nosotros. Estaremos encantados de atenderle.

## FEED BACK FORM

---

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: