

Estabilizador de suelos

Esta pagina presenta nuestro modelo de Estabilizador de Suelo SS400-25, cuyas Características se describen a continuacion.

Características

1. Nuestro estabilizador de suelo adopta la bomba hidráulica importada de Sauer y el motor hidráulico de América.
2. Su velocidad de desplazamiento y la velocidad del motor se puede ajustar de forma continua.
3. Se instala con un motor a diesel Cummins, por lo que al funcionar tiene un bajo nivel de ruido y un buen rendimiento.
4. Los dispositivos todo-hidráulico de dirección garantizan un sistema de dirección flexible.
5. Refrigeración avanzada de aceite hidráulico y la tecnología de cambio se asegura de que el sistema hidráulico trabaja a temperaturas bajas.
6. Su tubo hidráulico de goma importado y la cabeza del tubo son de calidad confiable y no produce fugas. Además, cumple con el estándar alemán DIN, con lo que usted puede confiar en la calidad.
7. La cabina del conductor esta diseñada con un acondicionador de aire, por lo que es muy cómodo. Además, es espacioso, lo que proporciona al conductor una visión amplia.
8. Nuestros estabilizadores de suelo de excelente calidad están a la disposición en precios muy competitivos.

Parametros Técnicos del Estabilizador de Suelos SS400-25

Marca	WBEST	
Modelo	SS400-25	
Motor	Marca	Cummins
	Modelo	NTA855-C400
	Potencial Nominal(KW/HP)	298/400
	Velocidad de rotacion nominal (rpm)	2400
	Desplazamiento(L)	14
Rendimiento del Trabajo	Ancho de Mezcla (mm)	2500
	Profundidad de Mezcla(mm)	0~400
	Velocidad de Desplazamiento(km/h)	0~24
	Velocidad de Funcionamiento (km/h)	0~3
	Velocidad de Rotacion del Rotador (r/min)	0~150
	Min. Distancia al Suelo (mm)	420
	Min. Radio de Giro(mm)	7100
	Base de Rueda (mm)	3350
	Banda de Rueda Frontal(mm)	2200
	Banda de Rueda Trasera(mm)	2060
Grado de habilidad	≥20%	
Masa de Trabajo(kg)	15,400	
Neumatico	Neumatico Delantero (tamaño y presion)	12.00-20 (0.35Mpa)
	Neumatico trasero (tamaño y presion)	23.5-25 (0.30Mpa)
Tension del sistema electrico (V)	24	
Dimensio (L*W*H) (mm)	8800*3600*3550	
Estandar de la Produccion	ISO9001:2008	

Wbest es un fabricante profesional de Estabilizadores de Suelo localizado en China. Desde 1994, nos hemos especializado en la producción de Máquinas Motoniveladoras, Compactador de Neumáticos, Estabilizador de Suelo, y otros productos relacionados para nuestros clientes de todas partes del mundo. Tenemos la certificación ISO 9001, y con un personal de más de 230 empleados, muchos de ellos con grados de doctorado y maestría en el campo. Por lo tanto, estamos en condiciones de fabricar Rodillos Compactadores Vibratorios de alta calidad, Maquinas Pavimentadoras de Concreto Asfáltico, etc, de forma eficiente y económica. A través de nuestros esfuerzos, nuestros productos de alta calidad son bien aceptados por los clientes de Rusia, Brasil, India, Irán, Etiopía, Argentina, Perú, Sudáfrica, y más. Si usted tiene alguna necesidad de nuestro estabilizador de suelo, por favor póngase en contacto con nosotros sin dudar. Esperamos con interés trabajar con usted.

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: